

- El TAM3 es pilotado por la nueva electrónica y su pantalla 7" táctil retroiluminada.
- Incluye todas las características técnicas del NTT.
- Este nuevo inspector de par motorizado permite generar o controlar con una gran precisión un par en presión o desserage suprimiendo el efecto humano.
- Control y visualización de 4 parámetros :
 - Rotación
 - Velocidad
 - Angulo
 - Aceleración



Informaciones Técnicas	
Capacidad	Velocidad de rotación
0,2 o 0,5 N.m	de 0 a 1200 t/mn
1,5 N.m	de 0 a 240 t/mn
2,5 N.m	de 0 a 150 t/mn
3,6 N.m	de 0 a 100 t/mn
5 N.m	de 0 a 60 t/mn
8 N.m	de 0 a 60 t/mn
10 N.m	de 0 a 60 t/mn
Precisión	0,1% de EM
Dimensions	Lg 330mm P 500 mm A maxi 670mm
Peso	15Kg

- Fijación de los parámetros en la pantalla con trazabilidad total :

- Interfaz RS232 & USB
- Programación N° del Lot
- Lector codifica barra (ducha)
- Módulo de identificación del usuario mediante placas
- Equipada con una base de sujeción estándar o especial
- Cabeza equipado con una forma estándar o específico de mordazas de sujeción
- Altura ajustable de 0 a 250 mm manual o neumática

Material abastecido con un certificado de calibración ACRN

Parc d'activités du Moulin d'Ecalles

76750 BUCHY France

Tel +33 (0)2 32 80 81 40 / Fax +33 (0)2 32 80 14 44

commercial@acrn.fr

www.acrn.fr